



Kugelhahn FAK VA m. Federrückstellung *Ball Valve FAK-D20 VA Spring Rewind*



Technische Daten / Specification

BAUFORM

2-teilige Körperkonstruktion (verschraubt).

BETÄTIGUNG

90°-Drehung des Handhebels. Mit automatischer Rückstellung durch Federkraft.

ANSCHLUSS

Innengewinde 1/2" – 3/4" – 1", ISO 228/1

NENNDRUCK

1/2" bis 3/4" PN64
1" PN150

TEMPERATUR

-20°C bis max.+200°C
(über +60°C Handgriffüberzug entfernen!)
Tieftemperatur bis -37 °C bis max. 16 bar

WERKSTOFFE

Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4408
Dichtung: PTFE / RTFE
Handhebel: Edelstahl 1.4301,
kunststoffummantelt.

Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
DGRL geprüft
Warentarifnummer: 84818081

DESIGN

Body consists of 2 screwed parts.

OPERATION

Rotation of the handle through 90° with automatic spring rewind.

CONNECTION

Female B.S.P. thread 1/2" – 3/4" – 1", ISO 228/1

NOMINAL PRESSURE

1/2" up to 3/4" PN64
1" PN150

TEMPERATURE RANGE

-20°C up to + 200°C
(above +60°C remove handle sleeve!)
low temperature -37 °C only up to 16 bar

MATERIALS

Body: Stainless steel 1.4408
Ball: Stainless steel 1.4408
Seal: PTFE / RTFE (reinforced)
Handle: Stainless steel 1.4301,
Plastic coated.

Pressure Equipment Directive 97/23/EG
PED approved
Customs Tariff No.: 84818081